AVAIL AR 1



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VEĽKOSTI	XXS, XS, S, M, L
FARBY	Sandshell/Cold Night
RÁM	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICA	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
TLMIČ	N/A
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Liv D-Fuse SL, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
GRIPY	Liv All Condition
PREDSTAVEC	Giant Contact, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SEDADLO	Liv Approach
POHON	
RADENIE	Shimano 105
PREŠMYKAČ	Shimano 105
PREHADZOVAČKA	Shimano 105
BRZDY	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano 105
KAZETA	Shimano 105, 12-speed, 11x36
REŤAZ	KMC X12
KĽUKY	Shimano 105, 34/50, XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
STREDOVÉ ZLOŽENIE	Shimano BB-RS501

KOLESÁ	
RÁFIKY	Giant P-R2 Disc, alloy
NÁBOJE	Giant alloy, 12mm thru-axle
ŠPICE	Sapim
PNEUMATIKY	Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
DOPLNKY	tubeless prepared, 38mm max tire size
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	38mm

Cena: 1 799 €

GEOMETRIA

RÁM	XXS	XS	S	M	L
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	395	430	465	500	535
Uhol sedlovej trubky	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	74,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	500	515	525	540	555
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	120	135	150	170	190
Uhol hlavovej trubky	70,0°	70,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Offset vidlice (mm)	45	45	45	45	45
Trail (mm)	76,2	73	63,5	63,5	63,5
Rázvor (mm)	986	998	990	1000	1016
Dĺžka zadnej stavby (mm)	420	420	420	420	420
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	70	70	70	70	70
Stack - výška riadenia (mm)	514	530	550	569	588
Reach (mm)	362	372	372	377	386
Výška rámu od zeme (mm)	662	687	716	744	772
Šírka riaditok (mm)	380	380	400	400	420
Dĺžka predstavca (mm)	70	70	80	90	90
Dĺžka kľúk (mm)	160	165	165	170	172,5

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.