



## SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XXS, XS, S, M, L
CORES	Lavender Blush
QUADRO	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
FORQUILHA	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Liv Connect, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
PUNHOS	Liv All Condition
AVANÇO	Giant Sport, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ESPIGÃO DE SELIM	Giant D-Fuse, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELIM	Liv Approach
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano CUES U6030
DESVIADOR DIANTEIRO	Shimano CUES U6030F
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano CUES U6020-10
TRAVÕES	Shimano BR-U6030 hydraulic, Giant MPH rotors, [F] 160mm, [R] 160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano CUES U6030
CASSETE	Shimano CS-LG400, 10-speed, 11x39
CORRENTE	KMC X11
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano FC-U6030-2, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-R5501

RODAS	
AROS	Giant S-R2 Disc
CUBOS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAIOS	stainless
PNEUS	Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 38mm max tire size
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	38mm

Preço: 1 399,00 €

## GEOMETRIA

QUADRO	XXS	XS	S	M
Comprimento do tubo do assento (mm)	395	430	465	500
Ângulo do tubo do assento	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	500	515	525	540
Comprimento do tubo principal (mm)	120	135	150	170
Ângulo do tubo principal	70,0°	70,5°	72,0°	72,0°
Garfo ancinho (mm)	45	45	45	45
Trilha (mm)	76,2	73	63,5	63,5
distância entre eixos (mm)	986	998	990	1000
Comprimento Chain Stay (mm)	420	420	420	420
Suporte inferior (mm)	70	70	70	70
Pilha (mm)	514	530	550	569
Alcançar (mm)	362	372	372	377
Altura do standover (mm)	662	687	716	744
Largura do guidão (mm)	380	380	400	400
Comprimento da haste (mm)	70	70	80	90
Comprimento da Manivela (mm)	160	165	165	170

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.