

AVOW ADVANCED PRO 1



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M
КОЛІР	Terracotta/Carbon
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Liv Avow Carbon XXS:36cm, XS:36cm, S:38cm, M:40cm, L:42cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Contact Gel
ВИНОС КЕРМА	Liv Avow Alloy XS:80mm, S:90mm, M:100mm,
ВИНОС СІДЛА	Liv Avow Carbon XS:TKmm, S:TKmm, M:TKmm,
СІДЛО	ISM PS1.0
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
ГАЛЬМА	Giant SpeedControl SL
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Giant Trinity
КАСЕТА	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30
ЛАНЦЮГ	Shimano Ultegra
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano Ultegra, 36/52 XS:160mm, S:165mm, M:165mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-A2 wheelset
ВТУЛКИ	Giant P-A2 wheelset
СПИЦІ	Giant P-A2 wheelset
ШИНИ	Giant Gavia AC Lite, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
ДОДАТКОВО	integrated hydration, integrated food storage, misc fairings, AeroVault System, 25mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S	M
Довжина підсідельної труби (mm)	450	480	510	530
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	480	500	515	540
Висота кермової труби (mm)	80	80	95	125
Нахил кермової труби	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Виліт вилки (mm)	40	40	40	40
Шлях вилки (mm)	62	68	64	64
Колісна база (mm)	949	961	974	1001
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	64	75	75	75
Ефективна висота (mm)	442	490	504	534
Ефективна довжина (mm)	378	387	398	417
Безпечна висота (mm)	708	740	767	788
Ширина керма (mm)	400	400	400	400
Довжина виносу (mm)	80	80	80	80
Довжина шатунів (mm)	160	165	165	165
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.