

AVOW ADVANCED SL



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M
FARBE(N)	Carbon
RAHMEN	Advanced SL Carbon, 12x142, 30mm Reifenfreiheit
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
GRIFFE	Liv Stratus Lite 2.0
VORBAU	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
SATTELSTÜTZE	Avow Carbon
SATTEL	Contact SL TRI
ARMAUFLAGEN	Sync Armschalen
EXTENSIONS	10°/15° Extension Wedges
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Rival AXS Blips Clics
UMWERFER	Sram Rival AXS E1
SCHALTWERK	Sram Rival AXS E1
BREMSEN	Sram Rival AXS HRD, 160/140mm
BREMSHEBEL	Sram S-900 Aero
KASSETTE	Sram XG-1250, 10-36
KETTE	Sram CN-RIV-D1
KURBELSATZ	Sram Rival D1 PowerHalo, 48/35
INNENLAGER	Sram DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 2 Carbon, Tubeless Ready, 50 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 2 Carbon
SPEICHEN	GIANT SLR 2 Carbon
REIFEN	CADEX Aero, 700x25c, Tubeless Ready
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	TT Storage, Hydration Kit, Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	30mm

UVP: 7.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S
Sitzrohrlänge (mm)	440	477	508
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	493	510	530
Steuerrohrlänge (mm)	65	85	105
Lenkwinkel	71,0°	72,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	79	69	63
Radstand (mm)	969	974	988
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733	758	786
Lenkerbreite (mm)	400	400	400
Raddurchmesser	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 604-686
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 357-431

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.