

AVOW ADVANCED SL



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M
COLORES	Carbon
CUADRO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
PUÑOS	Liv Stratus Lite 2.0
POTENCIA	AeroDrive integrated stem
TIJA DE SILLÍN	Liv Avow Composite
SILLÍN	Liv Contact SL Tri
KIT REPOSABRAZOS	Sync armrest set
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM eTap Clics, extension mountedSRAM eTap Blips, basebar mounted
DESVIADOR	SRAM Rival eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM Rival eTap AXS
FRENOS	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	SRAM S-900 Aero hydraulic
CASSETTE	SRAM Rival XG-1250, 12-speed, 10x36
CADENA	SRAM Rival D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Rival, 35/48 with Giant Power Halo power meter XXS: 160mm, XS: 160mm, S: 160mm, M: 165mm, L: 165mm
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
BUJES	[F] Giant Alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Alloy, 3 pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RADIOS	SAPIM Sprint
CUBIERTAS	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
LÍMITES	
MÁXIMA ANCHURA DE NEUMÁTICO	30mm

Precio: 7.499,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S
Longitud del tubo del sillín (mm)	440	477	508
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	493	510	530
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	65	85	105
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40
Trail (mm) (mm)	79	69	63
Distancia entre ejes (mm) (mm)	969	974	988
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	70	70	70
Stack (mm) (mm)	467	490	513
Reach (mm) (mm)	387	397	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	733	758	786
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C
Stack del reposabrazos	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-73
Reach del reposabrazos	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-41

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.