AVOW ADVANCED SL-FF



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XXS, XS, S, M
FRAME	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
VOORVORK	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
ONDERDELEN	
STUUR	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- & 15-degree extension wedge
HANDVATTEN	Avow
STUURPEN	AeroDrive integrated stem
ZADELPEN	Liv Avow Composite
ZADEL	Liv Contact SL Tri

Adviesprijs: € 4.299,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M
Zitbuis Lengte (mm)	477	508	539
Zitbuis Hoek	77,0°	77,0°	77,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	510	530	554
Balhoofdbuis Lengte (mm)	85	105	125
Balhoofdbuis Hoek	72,0°	73,0°	73,0°
Vork Sprong (mm)	40	40	40
Naloop (mm)	69	63	63
Wielbasis (mm)	974	988	1013
Liggende achtervork lengte (mm)	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Stand Over Height (mm)	758	786	814
Stuur breedte (mm)	400	400	400
Wielmaat	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 | (TT) 582-662	(TRI) 653-733 | (TT) 605-685	(TRI) 672-752 | (TT) 6
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 | (TT) 339-414	(TRI) 340-415 | (TT) 355-430	(TRI) 360-435 | (TT) 3

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.