

# AVOW ADVANCED SL



## TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XXS, XS, S, M
VÄRIT	Carbon
RUNKO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
HAARUKKA	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
ISKUNVAIMENNIN	N/A
KOMPONENTIT	
OHJASTANKKO	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
GRIPIT	Liv Stratus Lite 2.0
OHJAINKANNATIN	AeroDrive integrated stem
SATULATOLPPA	Liv Avow Composite
SATULA	Liv Contact SL Tri
KÄSINOJASARJA	Sync armrest set
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPI	SRAM eTap Clics, extension mountedSRAM eTap Blips, basebar mounted
ETUVAIHTAJA	SRAM Rival eTap AXS
TAKAVAIHTAJA	SRAM Rival eTap AXS
JARRUT	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
JARRUKAHVAT	SRAM S-900 Aero hydraulic
RATASPAKKA	SRAM Rival XG-1250, 12-speed, 10x36
KETJUT	SRAM Rival D1
KAMPISARJA	SRAM Rival, 35/48 with Giant Power Halo power meter XXS: 160mm, XS: 160mm, S: 160mm, M: 165mm, L: 165mm
KESKIÖ	SRAM DUB, press fit

RENKAAT	
VANTEET	Giant SLR 2.50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
NAVAT	[F] Giant Alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Alloy, 3 pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
PINNAT	SAPIM Sprint
RENKAAT	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
LISÄTIEDOT	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	30mm

Suositus hinta: 8 499,00 €

## GEOMETRIA

RUNKO	XS	S	M
Satulaputken pituus (mm)	477	508	538
Satulaputken kulma	77,0°	77,0°	77,0°
Vaakaputken pituus (mm)	510	530	554
Emäputken pituus (mm)	85	105	125
Emäputken kulma	72,0°	73,0°	73,0°
Haarukan offset (mm)	40	40	40
Trail-mitta (mm)	69	63	63
Akseliväli (mm)	974	988	1013
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	405	405	405
Keskiön pudotus (mm)	70	70	70
Stack-mitta (mm)	490	513	532
Reach-mitta (mm)	397	412	432
Standover-mitta (mm)	758	786	814
Ohjaustangon leveys (mm)	400	400	400
Rengaskoko	700C	700C	700C
Käsivarsitynypino	(TRI) 629-709   (TT) 582-662 (TRI) 653-733   (TT) 605-685 (TRI) 672-752   C		
Käsivarsitynyn ulottuvuus	(TRI) 323-398   (TT) 339-414 (TRI) 340-415   (TT) 355-430 (TRI) 360-435   C		

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.