

AVOW ADVANCED SL



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M
COLORIS	Carbon
CADRE	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
POIGNÉES	Liv Stratus Lite 2.0
POTENCE	AeroDrive integrated stem
TIGE DE SELLE	Liv Avow Composite
SELLE	Liv Contact SL Tri
KIT POUR PROLONGATEURS	Sync armrest set
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM eTap 2x12v Clics, extension mounted SRAM eTap Blips, basebar mounted
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Rival eTap AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival eTap AXS
FREINS	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM S-900 Aero hydraulic
CASSETTE	SRAM Rival XG-1250, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM Rival D1
PÉDALIER	SRAM Rival, 35/48 with Giant Power Halo power meter XXS: 160mm, XS: 160mm, S: 160mm, M: 165mm, L: 165mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2.50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
MOYEURS	[F] Giant Alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Alloy, 3 pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	SAPIM Sprint
PNEUS	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	30mm max tire size
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	55T

Prix Public Conseillé: 7 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S
Longueur de tube de selle (mm)	440	477	508
Angle de tube de selle	77,0°	77,0°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	493	510	530
Longueur du tube de direction (mm)	65	85	105
Angle du tube de direction	71,0°	72,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40
Trail (mm)	79	69	63
Empattement (mm)	969	974	988
Longueur des bases (mm)	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Hauteur en statique (mm)	733	758	786
Largeur de cintre (mm)	400	400	400
Diamètre des roues	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640 (TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (T		
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400 (TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (T		

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.