

AVOW ADVANCED SL



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XXS, XS, S, M
KOLOR	Carbon
RAMA	kompozyt Advanced SL, oś przelotowa 12x142mm, disc
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa, oś przelotowa 12x100mm, disc
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	kierownica bazowa AeroDrive, zestaw przystawek Sync, kliny przedłużające 10° i 15°
CHWYTY	AeroDrive
WSPORNIK KIEROWNICY	AeroDrive, zintegrowany
WSPORNIK SIODŁA	Avow Composite
SIODŁO	Liv Contact SL Tri
ZESTAW PRZYSTAWEK TT/TRI	Zestaw przystawek Sync, kliny przedłużające 10° i 15°
NAPĘD	
MANETKI	SRAM eTap AXS WireBlips - na kierownicy bazowej i przedłużkach
PRZERZUTKA PRZEDNIA	SRAM Rival AXS E1
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Rival AXS E1
HAMULCE	SRAM S-900 Aero hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM S-900 Aero
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Rival, 12-rzędowa, 10-36
ŁAŃCUCH	SRAM Rival E1
KORBA	SRAM Rival E1 AXS, 35/48T z pomiarem mocy SRAM
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBREŹCZE	Giant SLR 2 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, H: [P]24/[T]24, hookless, tubeless ready, karbon
PIASTY	[P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant, bębnek 3-zapadkowy (30t), CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Sprint, [P]24/[T]24
OPONY	CADEX Aero, 170TPI, Race Shield, tubeless, 700x25c (26.5mm), zwijane
DODATKI	schówek na przekąski na górnej rurze, zintegrowany system nawadniania, uchwyt komputera
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	30 mm

Zalecana cena detaliczna: 31 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XXS	XS	S
Długość rury podsiodłowej (mm)	440	477	508
Kąt podsiodłowy	77,0°	77,0°	77,0°
Długość górnej rury (mm)	493	510	530
Długość główki ramy (mm)	65	85	105
Kąt główki ramy	71,0°	72,0°	73,0°
Wyrzedzenie widelca (mm)	40	40	40
Trail (mm)	79	69	63
Baza kół (mm)	969	974	988
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Przekrok (mm)	733	758	786
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	400
Rozmiar kół	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640 (TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 604-686		
Reach (do podłokietników)	(TRI) 309-383 (TT) 326-400 (TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 356-434		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.