

AVOW ADVANCED SL RAHMENSET



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M
FARBE(N)	Ultra Navy
RAHMEN	Advanced SL Carbon, 12x142, 30mm Reifenfreiheit
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100
COCKPIT	
LENKER	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
VORBAU	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
SATTELSTÜTZE	Avow Carbon
ARMAUFLAGEN	Sync Armschalen
EXTENSIONS	10°/15° Extension Wedges

LAUFRÄDER	
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	TT Storage, Hydration Kit, Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	30mm

UVP: 4.199,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S
Sitzrohrlänge (mm)	440	477	508
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	493	510	530
Steuerrohrlänge (mm)	65	85	105
Lenkwinkel	71,0°	72,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	79	69	63
Radstand (mm)	969	974	988
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733	758	786
Lenkerbreite (mm)	400	400	400
Raddurchmesser	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640 (TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT)		
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400 (TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT)		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.