

AVOW ADVANCED SL TRI FRAMESET



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XXS, XS, S, M
BARVA	Ultra Navy
RÁM	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
PŘEDSTAVEC	AeroDrive integrated stem
SEDLOVKA	Liv Avow Composite
SEDLO	-
PEDÁLY	-
LOKETNÍ OPĚRKY	Sync armrest set
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	-
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	-
BRZDY	-
BRZDOVÉ PÁKY	-
KAZETA	-
ŘETĚZ	-
KLIKY	-
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	-
NÁBOJE	-
DRÁTÝ	-
PLÁŠTĚ	-
DOPLŇKY	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	30mm

Cena: 107 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XXS	XS	S
Délka sedlové trubky (mm)	440	477	508
Úhel sedlové trubky	77,0°	77,0°	77,0°
Délka horní trubky (mm)	493	510	530
Délka hlavové trubky (mm)	65	85	105
Úhel hlavové trubky	71,0°	72,0°	73,0°
Offset vidlice (mm)	40	40	40
Trail (mm)	79	69	63
Rozvor (mm)	969	974	988
Délka řetězové vzpěry (mm)	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Výška rámu od země (mm)	733	758	786
Šířka řídicíků (mm)	400	400	400
Rozměr kol	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-686
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-428

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.