

AVOW ADVANCED SL TRI FRAMESET



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XXS, XS, S, M
VÄRIT	Ultra Navy
RUNKO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
HAARUKKA	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
OHJAINKANNATIN	AeroDrive integrated stem
SATULATOLPPA	Liv Avow Composite
KÄSINOJASARJA	Sync armrest set

RENKAAT	
LISÄTIEDOT	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	30mm

Suositus hinta: 4 599,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	XS	S	M
Satulaputken pituus (mm)	477	508	538
Satulaputken kulma	77,0°	77,0°	77,0°
Vaakaputken pituus (mm)	510	530	554
Emäputken pituus (mm)	85	105	125
Emäputken kulma	72,0°	73,0°	73,0°
Haarukan offset (mm)	40	40	40
Trail-mitta (mm)	69	63	63
Akseliväli (mm)	974	988	1013
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	405	405	405
Keskion pudotus (mm)	70	70	70
Stack-mitta (mm)	490	513	532
Reach-mitta (mm)	397	412	432
Standover-mitta (mm)	758	786	814
Ohjaustangon leveys (mm)	400	400	400
Rengaskoko	700C	700C	700C
Käsivarsityynyypino	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 625-707
Käsivarsityynyn ulottuvuus	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 376-451

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.