

AVOW ADVANCED SL TRI FRAMESET



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XXS, XS, S, M
COLORAZIONI	Ultra Navy
TELAIO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORCELLA	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
ATTACCO MANUBRIO	AeroDrive integrated stem
REGGISELLA	Liv Avow Composite
KIT BRACCIO	Sync armrest set

RUOTE	
EXTRA	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITI	
SEZIONE MASSIMA SUPPORTATA	30mm

Prezzo: € 4.199

GEOMETRIA

TELAIO	XXS	XS	S
Lunghezza Tubo Sella (mm)	440	477	508
Angolo Tubo Sella	77,0°	77,0°	77,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	493	510	530
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	65	85	105
Angolo Sterzo	71,0°	72,0°	73,0°
Rake Forcella (mm)	40	40	40
Avancorsa (mm)	79	69	63
Interasse (mm)	969	974	988
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	405	405	405
Drop Movimento Centrale (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Altezza stand over (mm)	733	758	786
Larghezza Manubrio c/c (mm)	400	400	400
Dimensione Ruote	700C	700C	700C
Stack Pad Braccio	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 604-686
Reach Pad Braccio	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 357-434

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.