

AVOW ADVANCED SL TRI FRAMESET



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XXS, XS, S, M
КОЛІР	Ultra Navy
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
ВИНОС КЕРМА	AeroDrive integrated stem
ВИНОС СІДЛА	Liv Avow Composite
ПІДЛОКІТНИКИ	Sync armrest set

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	30mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S
Довжина підсідельної труби (mm)	440	477	508
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	493	510	530
Висота кермової труби (mm)	65	85	105
Нахил кермової труби	71,0°	72,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	40	40	40
Шлях вилки (mm)	79	69	63
Колісна база (mm)	969	974	988
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405
Провисання каретки (mm)	70	70	70
Ефективна висота (mm)	467	490	513
Ефективна довжина (mm)	387	397	412
Безпечна висота (mm)	733	758	786
Ширина керма (mm)	400	400	400
Розмір коліс	700C	700C	700C
Висота підлокітників	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 604-686
Досяжність підлокітників	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 357-434

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.