

AVOW ADVANCED SL TRIATHLON FRAMESET



SPECS

FRAME	
SIZES	XXS, XS, S
COLORS	Ultra Navy
FRAME	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORK	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
COMPONENTS	
HANDLEBAR	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
GRIPS	N/A
STEM	AeroDrive integrated stem
SEATPOST	Liv Avow Composite
ARM REST KIT	Sync armrest set

WHEELS	
EXTRAS	トップチューブストレージ、ハイドレーションキット、コンピューターマウント
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	30mm

Price: ¥748,000

GEOMETRY

FRAME	XXS	XS	S
Seat Tube Length (mm)	440	477	508
Seat Tube Angle	77.0°	77.0°	77.0°
Top Tube Length (mm)	493	510	530
Head Tube Length (mm)	65	85	105
Head Tube Angle	71.0°	72.0°	73.0°
Fork Rake (mm)	40	40	40
Trail (mm)	79	69	63
Wheelbase (mm)	969	974	988
Chain Stay Length (mm)	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Stand Over Height (mm)	733	758	786
Handlebar Width (mm)	400	400	400
Wheel Size	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-687
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-431

製品仕様は改良、部品供給上の都合により予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。製品重量は個体差により実際と若干異なる場合がございます。また、Giant Premium Model (カーボンバイクおよびダブルサスペンションMTB)は、GPD(Giant Premium Dealer)のみで販売しております。対象販売店は、[店舗検索](#)にてご確認ください。