

AVOW ADVANCED SL



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XXS, XS, S, M
КОЛІР	Carbon
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Stratus Lite 2.0
ВИНОС КЕРМА	AeroDrive integrated stem
ВИНОС СІДЛА	Liv Avow Composite
СІДЛО	Liv Contact SL Tri
ПІДЛОКІТНИКИ	Sync armrest set
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM eTap Clics, extension mountedSRAM eTap Blips, basebar mounted
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	SRAM Rival eTap AXS
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Rival eTap AXS
ГАЛЬМА	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM S-900 Aero hydraulic
КАСЕТА	SRAM Rival XG-1250, 12-speed, 10x36
ЛАНЦЮГ	SRAM Rival D1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Rival, 35/48 with Giant Power Halo power meter XXS: 160mm, XS: 160mm, S: 160mm, M: 165mm, L: 165mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
ВТУЛКИ	[F] Giant Alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Alloy, 3 pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	SAPIM Sprint
ШИНИ	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
ДОДАТКОВО	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
ЛІМІТС	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	30mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S
Довжина підсідельної труби (mm)	440	477	508
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	493	510	530
Висота кермової труби (mm)	65	85	105
Нахил кермової труби	71,0°	72,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	40	40	40
Шлях вилки (mm)	79	69	63
Колісна база (mm)	969	974	988
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405
Провисання каретки (mm)	70	70	70
Ефективна висота (mm)	467	490	513
Ефективна довжина (mm)	387	397	412
Безпечна висота (mm)	733	758	786
Ширина керма (mm)	400	400	400
Розмір коліс	700C	700C	700C
Висота підлокітників	(TRI) 604-686 (TT) 556-640 (TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 604-686		
Досяжність підлокітників	(TRI) 309-383 (TT) 326-400 (TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 357-435		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.