AVOW ADVANCED



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M
КОЛІР	Rainbow White / Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Liv Avow, alloy base bar
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Avow, composite
СІДЛО	ISM PS1.0, steel rail
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano TT SL-BSR1
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano 105
ГАЛЬМА	[F] TKB84 [R]TBK88
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro RX 4.1
КАСЕТА	Shimano 105, 11x28
ЛАНЦЮГ	KMC X11EL-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Trimax alloy, 34/50
КАРЕТКА	FSA, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant S-R2 wheelset
ВТУЛКИ	Giant S-R2 wheelset
СПИЦІ	Giant S-R2 wheelset
ШИНИ	Giant AC 1, 700x25c, tubeless
ДОДАТКОВО	integrated food storage, AeroVault system, tubeless prepared

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M
Довжина підсідельної труби (mm)	480	510	530
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	500	515	540
Висота кермової труби (mm)	80	95	125
Нахил кермової труби	72,0°	72,5°	72,5°
Виліт вилки (mm)	40	40	40
Шлях вилки (mm)	68	64	64
Колісна база (mm)	961	974	1001
Довжина нижніх пір'їв рами (mm)	405	405	405
Провисання каретки (mm)	75	75	75
Ефективна висота (mm)	490	504	534
Ефективна довжина (mm)	387	398	417
Безпечна висота (mm)	740	767	788
Ширина керма (mm)	400	400	400
Довжина виносу (mm)	80	80	80
Довжина шатунів (mm)	165	165	165
Розмір коліс	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.