BELIV SL 0



產品規格

車架	
尺寸	XXS,XS,S
顏色	澀青綠
車架	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
前叉	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
COMPONENTS	
車把手	CONTACT 31.8
把手帶/套	Cork
豎桿	CONTACT AEROLIGHT ICR Alloy 28.6
座桿	Giant D-Fuse Composite
坐墊	Liv Grit
DRIVETRAIN	
變速把手	Shimano 105 HRD
前變速器	Shimano 105
後變速器	Shimano 105
煞車系統	Shimano 105 HRD
煞車把手	Shimano 105 HRD
飛輪	Shimano 105, 11X36T
鏈條	KMC X12 1/2X11/128 112 L
大齒盤	Shimano 105, 34/50
BOTTOM BRACKET (B B)	Shimano, press fit

輪組	
輪圈	Giant ALP Disc
花鼓	Giant alloy, 12mm thru-axle
輻條	Sapim
外胎	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	32mm

Price: NT$43,800

車架幾何

車架	XXS	XS	S
座(立)管長 (mm)	385	405	435
座(立)管角度	75.0°	74.5°	74.5°
上管長度 (mm)	500	520	525
頭管長度 (mm)	110	125	145
頭管角度	69.8°	71.0°	71.0°
前叉 (mm)	50	50	50
Trail (mm)	75.7	67.8	67.8
前後輪距 (mm)	989.9	995.7	1002
後下叉長度 (mm)	420	420	420
五通下降高度 (mm)	75	75	75
頭碗至五通高度 (mm)	510.1	528.6	547.6
頭碗至五通長度 (mm)	363.3	373.4	373.1
上管至地面高度 (mm)	669.1	686.4	712
把手寬 (mm)	350	350	370
龍頭長度 (mm)	70	70	80
曲柄長度 (mm)	165	165	170
輪組尺寸	700C	700C	700C

＊捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。