BELIV SL 1



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M
COLORES	White/Chrome, Lavender Blush
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
TIJERA	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Contact, 31.8mm, 7.2 degree flare XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 370mm, M: 370mm
GRIPS	Cork
POTENCIA	Giant Contact AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 90mm
POSTE DE ASIENTO	Giant D-Fuse, alloy, XXS: 300mm, XS: 300mm, S: 350mm, M: 350mm
ASIENTO	Liv Grit Core
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Tiagra
DESVIADOR	Shimano Tiagra
CAMBIO TRASERO	Shimano Tiagra GS
FRENOS	Shimano Tiagra hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Tiagra
CASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11x34
CADENA	KMC X10
MULTIPLICACIÓN	Prowheel, 34/50, XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm
EJE DE CENTRO	Prowheel, press fit

RUEDAS	
RUEDAS	Giant ALP Disc
MAZAS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYOS	stainless
NEUMÁTICOS	Giant S-R1, 700x28c
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	32mm

GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	385	405	435	465
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	75.0°	74.5°	74.5°	74.0°
Longitud del Tubo Superior (mm)	500	520	525	535
Longitud del Telescopio (mm)	110	125	145	165
Ángulo del Telescopio	69.8°	71.0°	71.0°	71.0°
Rake (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	74	66	66	66
Distancia entre Ejes (mm)	990	996	1002	1008
Longitud de Vaina Inferior (mm)	420	420	420	420
Caída del Eje de Centro (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	510	529	548	567
Reach (mm)	363	373	373	373
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	672	690	716	741
Ancho del Manubrio (mm)	380	380	380	380
Longitud de la Potencia (mm)	80	80	90	90
Longitud de la Biela (mm)	165	165	165	170
Tamaño de las Ruedas	700C	700C	700C	700C

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.