BELIV SL 1



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XXS, XS, S, M, L
FRAME	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
VOORVORK	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact, 31.8mm, 7.2 degree flare XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 370mm, M: 370mm, L: 390mm
HANDVATTEN	Cork (Gel) Tape VLT-001G
STUURPEN	Giant Contact AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 90mm, L: 350mm
ZADELPEN	Giant D-Fuse, alloy, XXS: 300mm, XS: 300mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
ZADEL	Liv Grit
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Tiagra
VOORDERAILLEUR	Shimano Tiagra
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Tiagra R4000
REMMEN	Shimano Tiagra, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]140mm
REMHENDELS	Shimano Tiagra R4000
CASSETTE	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
AANDRIJVING	KMC X11
CRANKSET	Shimano FC-R4000, 50/34
BOTTOM BRACKET	Shimano, PressFit RS500

WIELSET	
VELGEN	Giant ALP Disc
NAVEN	Giant alloy, 12mm thru-axle
SPAKEN	stainless
BANDEN	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	700x33mm

Adviesprijs: € 1.599,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M	L
Zitbuis lengte (mm)	405	435	465	495
Zitbuis hoek	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	520	525	535	550
Balhoofdbuis Lengte (mm)	125	145	165	185
Balhoofdbuis Hoek	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Vork Sprong (mm)	50	50	50	50
Naloop (mm)	67,8	67,8	67,8	61,3
Wielbasis (mm)	995,7	1002	1007,9	1013,9
Liggende achtervork lengte (mm)	420	420	420	420
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	528,6	547,6	566,5	589,3
Reach (mm)	373,4	373,1	372,6	381
Stand Over Height (mm)	686,4	712	737	771,4
Stuur breedte (mm)	350	370	370	390
Stuurpen Lengte (mm)	70	80	90	90
Cranklengte (mm)	165	170	170	172,5
Wielmaat	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.