BELIV SL 1



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VEĽKOSTI	XXS, XS, S, M, L
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICA	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Contact, 31.8mm, 7.2 degree flare XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 370mm, M: 370mm, L: 390mm
GRIPY	Cork (Gel) Tape VLT-001G
PREDSTAVEC	Giant Contact AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 90mm, L: 350mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse, alloy, XXS: 300mm, XS: 300mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SEDADLO	Liv Grit
POHON	
RADENIE	Shimano Tiagra
PREŠMYKAČ	Shimano Tiagra
PREHADZOVAČKA	Shimano Tiagra R4000
BRZDY	Shimano Tiagra, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]140mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Tiagra R4000
KAZETA	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
REŤAZ	KMC X11
KĽUKY	Shimano FC-R4000, 50/34
STREDOVÉ ZLOŽENIE	Shimano, PressFit RS500

KOLESÁ	
RÁFIKY	Giant ALP Disc
NÁBOJE	Giant alloy, 12mm thru-axle
ŠPICE	stainless
PNEUMATIKY	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	700x33mm

Cena: 1 599 €

GEOMETRIA

RÁM	XXS	XS	S	M	L
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	385	405	435	465	495
Uhol sedlovej trubky	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	500	520	525	535	550
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	110	125	145	165	185
Uhol hlavovej trubky	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	75,7	67,8	67,8	67,8	61,3
Rázvor (mm)	989,9	995,7	1002	1007,9	1013,9
Dĺžka zadnej stavby (mm)	420	420	420	420	420
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	75	75	75	75	75
Stack - výška riadenia (mm)	510,1	528,6	547,6	566,5	589,3
Reach (mm)	363,3	373,4	373,1	372,6	381
Výška rámu od zeme (mm)	669,1	686,4	712	737	771,4
Šírka riaditok (mm)	350	350	370	370	390
Dĺžka predstavca (mm)	70	70	80	90	90
Dĺžka kľúk (mm)	165	165	170	170	172,5
Rozmer kolies	700C	700C	700C	700C	700C

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.