BELIV SL 1



產品規格

車架	
尺寸	▶XXS, XS, S,
車架	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
前叉	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
COMPONENTS	
車把手	Giant Contact, 31.8mm
把手帶/套	Cork (Gel) Tape VLT-001G
豎桿	Giant Contact AeroLight,
座桿	Giant D-Fuse Composite
坐墊	Liv Grit
DRIVETRAIN	
變速把手	Shimano Tiagra
前變速器	Shimano Tiagra
後變速器	Shimano Tiagra
煞車系統	Shimano Tiagra, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
煞車把手	Shimano Tiagra R4000
飛輪	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
鏈條	KMC X11
大齒盤	Shimano FC-R4000, 50/34
BOTTOM BRACKET (B B)	Shimano, PressFit RS500

輪組	
輪圈	Giant ALP Disc
花鼓	Giant alloy, 12mm thru-axle
輻條	stainless
外胎	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	700x33mm

Price: NT$36,800

車架幾何

車架	XXS	XS	S
座(立)管長 (mm)	385	405	435
座(立)管角度	75.0°	74.5°	74.5°
上管長度 (mm)	500	520	525
頭管長度 (mm)	110	125	145
頭管角度	69.8°	71.0°	71.0°
前叉 (mm)	50	50	50
Trail (mm)	75.7	67.8	67.8
前後輪距 (mm)	989.9	995.7	1002
後下叉長度 (mm)	420	420	420
五通下降高度 (mm)	75	75	75
頭碗至五通高度 (mm)	510.1	528.6	547.6
頭碗至五通長度 (mm)	363.3	373.4	373.1
上管至地面高度 (mm)	669.1	686.4	712
把手寬 (mm)	350	350	370
龍頭長度 (mm)	70	70	80
曲柄長度 (mm)	165	165	170
輪組尺寸	700C	700C	700C

＊捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。