

BELIV SL 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M
COLORIS	White/Coral Haze
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	alloy, OverDrive steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact, 31.8mm, 7.2 degree flare XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 370mm, M: 370mm
POIGNÉES	Cork
POTENCE	Giant Contact AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, XXS: 300mm, XS: 300mm, S: 350mm, M: 350mm
SELLE	Liv Grit Core
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora
FREINS	Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano Sora, 9-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	Prowheel, 34/50, XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Prowheel, press fit

ROUES	
JANTES	Giant ALP Disc
MOYEURS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless
PNEUS	Giant S-R1, 700x28c
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	32mm

Prix Public Conseillé: 1 350,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	465
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	520	525	535
Longueur du tube de direction (mm)	110	125	145	165
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	74	66	66	66
Empattement (mm)	990	996	1002	1008
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	510	529	548	567
Reach (mm)	363	373	373	373
Hauteur en statique (mm)	672	690	716	741
Largeur de cintre (mm)	380	380	380	380
Longueur de potence (mm)	80	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.