

BRAVA ADVANCED PRO 0



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVE	Rainbow Black / Carbon / Chrome
OKVIR	Advanced-Grade Composite
VILICE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Contact SLR
OPORA KRMILA	Giant Contact SL
OPORA SEDEŽA	Giant D-Fuse SLR, composite
SEDEŽ	Liv Alacra SL
PEDALA	N/A
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	SRAM Force eTap AXS, 1x
PREDNJI MENJALNIK	N/A
ZADNJI MENJALNIK	SRAM Force eTap AXS
ZAVORE	SRAM Force eTap AXS hydraulic
ZAVORNE ROČICE	SRAM Force eTap AXS hydraulic
VERIŽNIK	SRAM Force, 12-speed, 10x28
VERIGA	SRAM Force D1, 12-speed
GONILKE Z VERIŽNIKI	SRAM Force D1 DUB, 36t
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant SLR-1 42 WheelSystem
PESTA	Giant SLR-1 42 WheelSystem
NAPERE	Giant SLR-1 42 WheelSystem
PLAŠČI	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
DODATKI	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	L
Dolžina sedežne cevi (mm)	490	505	520	535
Kot sedežne cevi	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Top Tube Length (mm)	510	520	535	550
Višina glave okvirja (mm)	108	123	138	158
Krmlni kot	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Zamik vpetja osi (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Medosna razdalja (mm)	1004	1009	1014	1025
Dolžina cevi ob verigi (mm)	430	430	430	430
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60	60
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	514	531	547	566
Doseg (mm)	363	368	373	377
Višina zgornje cevi (mm)	773	788	802	817
Širina krmila (mm)	380	380	400	400
Dolžina opore krmila (mm)	70	80	90	90
Dolžina gonilke (mm)	165	170	170	172,5
Velikost obročnikov	700C	700C	700C	700C

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.