



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Rainbow Black / Carbon / Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SLR, composite
СІДЛО	Liv Alacra SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Force eTap AXS, 1x
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Force eTap AXS
ГАЛЬМА	SRAM Force eTap AXS hydraulic
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Force eTap AXS hydraulic
КАСЕТА	SRAM Force, 12-speed, 10x28
ЛАНЦЮГ	SRAM Force D1, 12-speed
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Force D1 DUB, 36t
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant SLR-1 42 WheelSystem
ВТУЛКИ	Giant SLR-1 42 WheelSystem
СПИЦІ	Giant SLR-1 42 WheelSystem
ШИНИ	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
ДОДАТКОВО	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	490	505	520	535
Нахил підсідельної труби	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	510	520	535	550
Висота кермової труби (mm)	108	123	138	158
Нахил кермової труби	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Колісна база (mm)	1004	1009	1014	1025
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	430	430	430	430
Провисання каретки (mm)	60	60	60	60
Ефективна висота (mm)	514	531	547	566
Ефективна довжина (mm)	363	368	373	377
Безпечна висота (mm)	773	788	802	817
Ширина керма (mm)	380	380	400	400
Довжина виносу (mm)	70	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.