

BRAVA ADVANCED PRO 2



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L
BARVA	Digital Blurple
RÁM	Advanced-grade composite, 12mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect XS: 380mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 400mm
GRIPY	Liv All Condition
PŘEDSTAVEC	Giant Contact XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
SEDLO	Liv Approach
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM Apex, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM Apex
BRZDY	SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Apex hydraulic
KAZETA	SRAM Apex XPLR, 12-speed, 11x44
ŘETĚZ	SRAM Apex D1
KLIKY	SRAM Apex, 40t XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
NÁBOJE	Giant alloy, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim
PLÁŠTĚ	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
DOPLŇKY	2 sets of water bottle cage bolts, 45mm max tire size

Cena: 81 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
Délka sedlové trubky (mm)	490	505	520	535
Úhel sedlové trubky	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	510	520	535	550
Délka hlavové trubky (mm)	108	123	138	158
Úhel hlavové trubky	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Rozvor (mm)	1004	1009	1014	1025
Délka řetězové vzpěry (mm)	430	430	430	430
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	514	531	547	566
Reach (mm)	363	368	373	377
Výška rámu od země (mm)	773	788	802	817
Šířka řídítek (mm)	380	380	400	400
Délka představce (mm)	70	80	90	90
Délka klik (mm)	165	170	170	172,5
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.