

BRAVA ADVANCED PRO 2



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	XS, S, M, L
ΧΡΩΜΑΤΑ	Digital Blurple
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced-grade composite, 12mm thru-axle, disc
ΠΙΡΟΥΝΙ	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	N/A
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Connect XS: 380mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 400mm
GRIPS	Liv All Condition
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Contact XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ΛΑΙΜΟΣ ΣΈΛΛΑΣ	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
ΣΈΛΛΑ	Liv Approach
ΠΕΝΤΑΛ	no pedal [GA, Pan-Eu] platform pedal [GU, GV, GJ] pedal w/toeclip and strap [All other GSC]
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	SRAM Apex, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΈΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΈΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	SRAM Apex
ΦΡΈΝΑ	SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
ΜΑΝΈΤΤΕΣ ΦΡΈΝΩΝ	SRAM Apex hydraulic
CASSETTE Η ΕΛΕΥΘΕΡΟ	SRAM Apex XPLR, 12-speed, 11x44
ΑΛΥΣΙΔΑ	SRAM Apex D1
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	SRAM Apex, 40t XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
ΚΈΝΤΡΑ	Giant alloy, 12mm thru-axle
ΑΚΤΙΝΕΣ	Sapim
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	2 sets of water bottle cage bolts, 45mm max tire size

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	XS	S	M	L
Seat Tube Length (mm)	490	505	520	535
Seat Tube Angle	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Top Tube Length (mm)	510	520	535	550
Head Tube Length (mm)	108	123	138	158
Head Tube Angle	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Fork Rake (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Wheelbase (mm)	1004	1009	1014	1025
Chain Stay Length (mm)	430	430	430	430
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	514	531	547	566
Reach (mm)	363	368	373	377
Stand Over Height (mm)	773	788	802	817
Handlebar Width (mm)	380	380	400	400
Stem Length (mm)	70	80	90	90
Crank Length (mm)	165	170	170	172,5
Wheel Size	700C	700C	700C	700C

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση