

BRAVA ADVANCED PRO 2



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M
COLORES	Airglow/Carbon/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect XS:38cm, S:38cm, M:40cm
PUÑOS	Liv All Condition
POTENCIA	Giant Contact XS:70mm, S:80mm, M:90mm
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SL, composite, 16mm offset
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-600, 1x11
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-812
FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-600 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-M7000, 11-speed, 11x40
CADENA	KMC X11
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano GRX RX-600, 40t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
BUJES	Giant alloy, 12mm thru-axle
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	45mm max tire size

Precio: 3.099,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	M
Longitud del tubo del sillín (mm)	520
Ángulo del tubo del sillín	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	535
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	138
Ángulo del tubo de dirección	71,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50
Trail (mm) (mm)	65,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1014
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	60
Stack (mm) (mm)	547
Reach (mm) (mm)	373
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	802
Ancho del manillar (mm) (mm)	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170
Tamaño de ruedas	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.