

BRAVA ADVANCED PRO 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Airglow/Carbon/Chrome
CADRE	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XS:38cm, S:38cm, M:40cm, L:40cm
POIGNÉES	Liv All Condition
POTENCE	Giant Contact XS:70mm, S:80mm, M:90mm, L:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite, 16mm offset
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano GRX RX-600, 1x11
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-812
FREINS	Shimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano GRX RX-600 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-M7000, 11-speed, 11x40
CHAÎNE	KMC X11
PÉDALIER	Shimano GRX RX-600, 40t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEURS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	45mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 100,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	490	505	520	535
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	510	520	535	550
Longueur du tube de direction (mm)	108	123	138	158
Angle du tube de direction	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Empattement (mm)	1004	1009	1014	1025
Longueur des bases (mm)	430	430	430	430
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	514	531	547	566
Reach (mm)	363	368	373	377
Hauteur en statique (mm)	773	788	802	817
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400
Longueur de potence (mm)	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.