

BRAVA ADVANCED PRO 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Digital Blurple
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect XS: 380mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 400mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Liv Approach
ПЕДАЛІ	no pedal [GA, Pan-Eu] platform pedal [GU, GV, GJ] pedal w/toeclip and strap [All other GSC]
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Apex, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Apex
ГАЛЬМА	SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Apex hydraulic
КАСЕТА	SRAM Apex XPLR, 12-speed, 11x44
ЛАНЦЮГ	SRAM Apex D1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Apex, 40t XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
ДОДАТКОВО	2 sets of water bottle cage bolts, 45mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	490	505	520	535
Нахил підсідельної труби	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	510	520	535	550
Висота кермової труби (mm)	108	123	138	158
Нахил кермової труби	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Колісна база (mm)	1004	1009	1014	1025
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	430	430	430	430
Провисання каретки (mm)	60	60	60	60
Ефективна висота (mm)	514	531	547	566
Ефективна довжина (mm)	363	368	373	377
Безпечна висота (mm)	773	788	802	817
Ширина керма (mm)	380	380	400	400
Довжина виносу (mm)	70	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.