

# CUADRO AVOW ADVANCED SL TRI



## ESPECIFICACIONES

| CUADRO           |   |
|------------------|---|
| TALLAS           | XXS, XS, S, M   |
| COLORES          | Ultra Navy  |
| CUADRO           | Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                       |
| HORQUILLA        | Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc         |
| COMPONENTES      |   |
| MANILLAR         | AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge |
| POTENCIA         | AeroDrive integrated stem   |
| TIJA DE SILLÍN   | Liv Avow Composite  |
| KIT REPOSABRAZOS | Sync armrest set  |

| RUEDAS                      |   |
|-----------------------------|---|
| EXTRAS                      | bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size |
| LÍMITES                     |   |
| MÁXIMA ANCHURA DE NEUMÁTICO | 30mm  |

Precio: 4.499,00 €

## GEOMETRÍA

| CUADRO                                   | XXS                          | XS                           | S            |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Longitud del tubo del sillín (mm)        | 440                          | 477                          | 508          |
| Ángulo del tubo del sillín               | 77,0°                        | 77,0°                        | 77,0°        |
| Longitud del tubo superior (mm) (mm)     | 493                          | 510                          | 530          |
| Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) | 65                           | 85                           | 105          |
| Ángulo del tubo de dirección             | 71,0°                        | 72,0°                        | 73,0°        |
| Inclinación de la horquilla (mm)         | 40                           | 40                           | 40           |
| Trail (mm) (mm)                          | 79                           | 69                           | 63           |
| Distancia entre ejes (mm) (mm)           | 969                          | 974                          | 988          |
| Longitud de la vaina (mm) (mm)           | 405                          | 405                          | 405          |
| Caída del eje de pedalier (mm) (mm)      | 70                           | 70                           | 70           |
| Stack (mm) (mm)                          | 467                          | 490                          | 513          |
| Reach (mm) (mm)                          | 387                          | 397                          | 412          |
| Altura del suelo al tubo (mm) (mm)       | 733                          | 758                          | 786          |
| Ancho del manillar (mm) (mm)             | 400                          | 400                          | 400          |
| Tamaño de ruedas                         | 700C                         | 700C                         | 700C         |
| Stack del reposabrazos                   | (TRI) 604-686   (TT) 556-640 | (TRI) 629-709   (TT) 582-662 | (TRI) 653-73 |
| Reach del reposabrazos                   | (TRI) 309-383   (TT) 326-400 | (TRI) 323-398   (TT) 339-414 | (TRI) 340-41 |

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.