

DEVOTE 0



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Clear Sky
RAMA	aluminium ALUXX, mocowania błotnika, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
CHWYTY	Liv Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, +/- 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium
SIODŁO	Liv Grit
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano GRX RX-610, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano GRX RX-820
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano GRX RX-820
HAMULCE	Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano GRX RX-610, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12- rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12L
KORBA	Shimano FC-RX610-2, 30/46T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-RS501, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 28, [T] 28
OPONY	Giant Crosscut Grip 1, 700x40c, X-Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53mm

Zalecana cena detaliczna: 8 199,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS		S		M		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	390		420		465		500	
Kąt podsiodłowy	74,5° 74,4°		74,5° 74,4°		74,5° 74,4°		74,5° 74,4°	
Długość górnej rury (mm)	525 525		535 535		545 545		555 555	
Długość główki ramy (mm)	90		110		140		160	
Kąt główki ramy	70,0° 69,9°		70,5° 70,4°		71,0° 70,9°		71,0° 70,9°	
Wyprzedzenie widełca (mm)	50		50		50		50	
Trail (mm)	78,4 82		75 78,5		71,6 75,1		71,6 75	
Baza kół (mm)	1017 1027		1024 1034		1031 1041		1043 1052	
Długość tylnego trójkąta (mm)	430 440		430 440		430 440		430 440	
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81		80 81		80 81		80 81	
Stack (mm)	523 524		544 545		574 575		593 594	
Reach (mm)	380 379		384 383		386 385		391 389	
Przekrok (mm)	681 688		708 715		748 755		779 786	
Szerokość kierownicy (mm)	400		400		420		420	
Długość wspornika kierownicy (mm)	50		60		70		80	
Długość ramienia korby (mm)	165		170		172,5		172,5	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.