

DEVOTE 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	dune beige
RAHMEN	AluxX Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse mit 30.9 mm Stützen kompatibel
SATTEL	Liv Grit
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano ST-U6030 Cues, 2x10-fach
UMWERFER	Shimano FD-U6030 Cues
SCHALTWERK	Shimano RD-U6020 10f Cues
BREMSSEN	Shimano BR-U6030, 160/160mm
BREMSHEBEL	Shimano ST-U6030 Cues
KASSETTE	Shimano CS-LG300-10, 11-39T
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano FC-U6030 2f, 46/32T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano BSA Hollowtech II

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-X2 Disc
REIFEN	GIANT CrossCut AT2, 700x38c, Tubeless Ready, 30 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 1.700,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Oberrohrlänge (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	140	160
Lenkwinkel	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Radstand (mm)	1017 1027	1024 1034	1031 1041	1043 1052
Kettenstrebenlänge (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	50	60	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.