



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Dune Beige
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
POIGNÉES	Cork Tape w/ Gel VLT004-02
POTENCE	Giant Contact, 8-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy
SELLE	Liv Grit
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano CUES U6030, 2x10
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano CUES U6030
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES U6020
FREINS	Shimano CUES BR-U6030 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano CUES BR-U6030 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-LG300, 11x39
CHAÎNE	KMC X11 with Missing Link
PÉDALIER	Shimano FC-U6030, 32/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless steel
PNEUS	CrossCut GRIP 1; 700x45c
EXTRAS	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	53mm

Prix Public Conseillé: 1 850,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS		S		M		L	
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG		
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	500				
Angle de tube de selle	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°				
Longueur du tube supérieur (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555				
Longueur du tube de direction (mm)	90	110	140	160				
Angle du tube de direction	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°				
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50				
Trail (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75				
Empattement (mm)	1017 1027	1024 1034	1031 1041	1043 1052				
Longueur des bases (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440				
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81				
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594				
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389				
Hauteur en statique (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786				
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420				
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80				
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.