



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COULEURS	Gleaming Olive
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc
COMPOSANTES	
GUIDON	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
POIGNÉES	Cork Tape w/ Gel VLT004-02
POTENCE	Giant Contact, 8-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy
SELLE	Liv Grit
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	Shimano CUES U3030, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano CUES U6030
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES U4020
FREINS	Shimano Mechanical Disc Brake BR-RS305 SUPER SLR, [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano CUES U3030
CASSETTE	Shimano CS-LG300, 11x36
CHAÎNE	KMC X11 with Missing Link
PÉDALIER	Shimano FC-U6030, 32/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless steel
PNEUS	Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
EXTRAS	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	53mm

Prix de détail: 1 799,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
	SHORT LONG SHORT	LONG SHORT LONG SHORT	LONG SHORT LONG SHORT	LONG SHORT LONG SHORT
Longueur du tube de selle (mm)	390	420	465	500
Angle du tube de selle	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	90	110	140	160
Angle du tube de direction	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Empattement (mm)	1017 1027	1024 1034	1031 1041	1043 1052
Longueur des bases (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Portée Verticale (Stack) (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Portée Horizontale (Reach) (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Hauteur du cadre (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Largeur du Guidon (mm)	400	400	420	420
Longueur de la Potence (mm)	50	60	70	80
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.