



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Shale Green
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, alloy XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
POIGNÉES	cork tape with gel
POTENCE	Giant Contact, +/- 8 degree, alloy XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact D-Fuse, alloy, 14mm offset
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora, long cage
FREINS	Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano HG400, 11x34
CHAÎNE	KMC X9 with Missing Link
PÉDALIER	FSA Vero Pro, 32/48 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	FSA. cartridge

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless
PNEUS	Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
EXTRAS	53mm max tire size in long flip chip position, 45mm max tire size in short flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 1 550,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS		S		M		L	
	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG		
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	500				
Angle de tube de selle	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°			
Longueur du tube supérieur (mm)	525   525	535   535	545   545	555   555				
Longueur du tube de direction (mm)	90	110	140	160				
Angle du tube de direction	70,0°   69,9°	70,5°   70,4°	71,0°   70,9°	71,0°   70,9°				
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50				
Trail (mm)	78,4   82	75   78,5	71,6   75,1	71,6   75				
Empattement (mm)	1017   1027	1024   1034	1031   1041	1043   1052				
Longueur des bases (mm)	430   440	430   440	430   440	430   440				
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81				
Stack (mm)	523   524	544   545	574   575	593   594				
Reach (mm)	380   379	384   383	386   385	391   389				
Hauteur en statique (mm)	681   688	708   715	748   755	779   786				
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420				
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80				
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5				
Diamètre des roues	700	700	700	700				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.