

DEVOTE ADVANCED 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Camel Silk/Chrome
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact XR D-Fuse
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	Giant Contact AeroLight
SATTELSTÜTZE	Giant Contact D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Grit
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX ST-RX820
UMWERFER	Shimano GRX FD-RX820
SCHALTWERK	Shimano GRX RD-RX820 12-fach
BREMSSEN	Shimano GRX BR-RX820, 160mm
BREMSHEBEL	Shimano GRX ST-RX820
KASSETTE	Shimano CS-HG710 11-36
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano GRX FC-RX820 48 31
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant CXR 2 Carbon
NABEN (V/H)	GIANT CXR 2 Disc
SPEICHEN	GIANT CXR 2 Disc
REIFEN	CADEX GX, 700x40c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 4.300,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohlrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Oberrohrlänge (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	140	160
Lenkwinkel	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Radstand (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052
Kettenstrebenlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Überstands-/Durchstieghöhe (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	50	60	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.