

DEVOTE ADVANCED 0



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Camel Silk/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip - tylnych widełek, zintegrowany schówek w dolnej rurze
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
CHWYTY	Liv All Condition
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse SL, -5/+15mm offset, karbon
SIODŁO	Liv Grit
NAPĘD	
MANETKI	Shimano GRX RX-820, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano GRX RX-820
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano GRX RX-820
HAMULCE	Shimano GRX RX-820 hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano GRX RX-820, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG710, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano GRX RX-820, 31/48T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR 2, ETRTO: 25-622, wys. 35mm, hookless, tubeless ready, karbon
PIASTY	[P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant, bębenek 3-zapadkowy, CenterLock, oś przelotowa 12x142mm
SZPRYCHY	Sapim Sprint, [P] 24, [T] 24
OPONY	CADEX GX, 170TPI, Race Shield+, X-Shield, 700x40c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniając 125 ml, klucz do zaworu), worek wodoodporny do schowka
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53 mm

Zalecana cena detaliczna: 17 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS		S		M		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	465	500				
Kąt podsiodłowy	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°				
Długość górnej rury (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555				
Długość główki ramy (mm)	90	110	140	160				
Kąt główki ramy	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°				
Wyprzedzenie widełca (mm)	50	50	50	50				
Trail (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75				
Baza kół (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052				
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440				
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81				
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594				
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389				
Przekrok (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786				
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420				
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80				
Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.