

# DEVOTE ADVANCED 0



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Camel Silk/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Liv Grit
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano GRX RX-820, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ГАЛЬМА	Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano RT-70 rotors, [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano GRX RX-820 hydraulic
КАСЕТА	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X12L-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano GRX RX-820, 31/48, XS: 170mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant CXR 2, [F] 35mm, [R] 35mm
ВТУЛКИ	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, 3-pawl driver, 36t, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim Sprint
ШИНИ	Crosscut Grip 45c
ДОДАТКОВО	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	53mm

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	465	500
Нахил підсідельної труби	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°
Довжина верхньої труби (mm)	525   525	535   535	545   545	555   555
Висота кермової труби (mm)	90	110	140	160
Нахил кермової труби	70,0°   69,9°	70,5°   70,4°	71,0°   70,9°	71,0°   70,9°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78,4   82	75   78,5	71,6   75,1	71,6   75
Колісна база (mm)	1012   1022	1019   1029	1026   1036	1043   1052
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425   435	425   435	425   435	430   440
Провисання каретки (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81
Ефективна висота (mm)	523   524	544   545	574   575	593   594
Ефективна довжина (mm)	380   379	384   383	386   385	391   389
Безпечна висота (mm)	681   688	708   715	748   755	779   786
Ширина керма (mm)	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5	172,5

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.