

DEVOTE ADVANCED 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Lavender Blush
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip - tylnych widełek, zintegrowany schówek w dolnej rurze
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
CHWYTY	Liv All Condition
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	"Post Moderne, dropper, 30mm skoku amortyzacji, skok regulacji: 100mm"
SIODŁO	Liv Grit
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Apex 1, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Apex XPLR
HAMULCE	SRAM Apex hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Apex 1, lewa dzwignia obsługuje sztycę
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM PG-1231, 12-rzędowa, 11-44
ŁAŃCUCH	SRAM Apex D1
KORBA	SRAM Apex 1 Wide DUB, 40T
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Crosscut Grip 1, 700x45c, X-Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, klucz do zaworu), worek wodoodporny do schówka
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53

Zalecana cena detaliczna: 12 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	465	500
Kąt podsiodłowy	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Długość górnej rury (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Długość główki ramy (mm)	90	110	140	160
Kąt główki ramy	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Wyprzedzenie widełka (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Baza kół (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Przekrok (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80
Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.