DEVOTE ADVANCED 1



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Ice Age
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout, integrated down tube storage, integrated cable routing
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, stainless steel bearings, 12mm thru-axle, flat mount disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, alloy XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10 degree, alloy XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
ВИНОС СІДЛА	Post Moderne, dropper, 30mm suspension XS: 75mm, S: 75mm, M: 75mm, L: 100mm
СІДЛО	Liv Approach
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Apex, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Apex XPLR
ГАЛЬМА	SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Apex hydraulic, left lever dropper switch
КАСЕТА	SRAM PG-1231 D1 XPLR, 12-speed, 11x44
ЛАНЦЮГ	SRAM Apex 12SCN-APX-D1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Apex 1 Wide, 40t XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless
ДОДАТКОВО	Giant 1x chain guide, tubeless prepared, 53mm max tire size in long flip chip position, 45mm max tire size in short flip chip position, ISC clamp, integrated down tube storage bag

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
	SHORT | LONG	SHORT | LONG	SHORT | LONG	SHORT | LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	465	500
Нахил підсідельної труби	74,5° | 74,4°	74,5° | 74,4°	74,5° | 74,4°	74,5° | 74,4°
Довжина верхньої труби (mm)	525 | 525	535 | 535	545 | 545	555 | 555
Висота кермової труби (mm)	90	110	140	160
Нахил кермової труби	70,0° | 69,9°	70,5° | 70,4°	71,0° | 70,9°	71,0° | 70,9°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78,4 | 82	75 | 78,5	71,6 | 75,1	71,6 | 75
Колісна база (mm)	1012 | 1022	1019 | 1029	1026 | 1036	1043 | 1052
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425 | 435	425 | 435	425 | 435	430 | 440
Провисання каретки (mm)	80 | 81	80 | 81	80 | 81	80 | 81
Ефективна висота (mm)	523 | 524	544 | 545	574 | 575	593 | 594
Ефективна довжина (mm)	380 | 379	384 | 383	386 | 385	391 | 389
Безпечна висота (mm)	681 | 688	708 | 715	748 | 755	779 | 786
Ширина керма (mm)	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700	700	700	700

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.