

# DEVOTE ADVANCED 2



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	lunar eclipse
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	GIANT Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon mit 30.9 mm Stützen kompatibel
SATTEL	Liv Grit
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX RX-610, 2x12-fach
UMWERFER	Shimano GRX RX-820
SCHALTWERK	Shimano GRX RX-820, 12-fach
BREMSEN	Shimano GRX BR-RX410 HRD, 160mm
BREMSEBEL	Shimano GRX RX-610 HRD
KASSETTE	Shimano CS-HG710, 11-36T
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano GRX FC-RX610-2, 46/30T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT P-X2 Disc
REIFEN	GIANT CrossCut Grip Tanwall, 700x40c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 2.999,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°
Oberrohrlänge (mm)	525   525	535   535	545   545	555   555
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	140	160
Lenkwinkel	70,0°   69,9°	70,5°   70,4°	71,0°   70,9°	71,0°   70,9°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	78,4   82	75   78,5	71,6   75,1	71,6   75
Radstand (mm)	1012   1022	1019   1029	1026   1036	1043   1052
Kettenstrebenlänge (mm)	425   435	425   435	425   435	430   440
Tretlagerabsenkung (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81
Stack (mm)	523   524	544   545	574   575	593   594
Reach (mm)	380   379	384   383	386   385	391   389
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	681   688	708   715	748   755	779   786
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	50	60	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.