



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
<b>TAILLES</b>	XS, S, M, L
<b>COLORIS</b>	Kelp Forest
<b>CADRE</b>	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage
<b>FOURCHE</b>	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
<b>AMORTISSEUR</b>	N/A
COMPOSANTS	
<b>CINTRE</b>	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree backsweep, flare drop XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
<b>POIGNÉES</b>	Liv All Condition
<b>POTENCE</b>	Giant Contact AeroLight, -10-degree XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
<b>TIGE DE SELLE</b>	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
<b>SELLE</b>	Liv Approach
DÉRAILLEUR	
<b>MANETTES DÉRAILLEUR</b>	Shimano GRX RX-610, 2x12
<b>DÉRAILLEUR AVANT</b>	Shimano GRX RX-820
<b>DÉRAILLEUR ARRIÈRE</b>	Shimano GRX RX-820
<b>FREINS</b>	Shimano GRX BR-RX400 HRD, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
<b>LEVIERS DE FREIN</b>	Shimano GRX RX-610 hydraulic
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
<b>CHAÎNE</b>	KMC X12L-1
<b>PÉDALIER</b>	FSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
<b>PÉDALIER</b>	FSA BB-AL86, press fit

ROUES	
<b>JANTES</b>	Giant P-X2 Disc, alloy
<b>MOYEUX</b>	Giant alloy, 12mm thru-axle
<b>RAYONS</b>	Sapim
<b>PNEUS</b>	Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless
<b>EXTRAS</b>	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS		S		M		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	500				
Angle de tube de selle	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°				
Longueur du tube supérieur (mm)	525   525	535   535	545   545	555   555				
Longueur du tube de direction (mm)	90	110	140	160				
Angle du tube de direction	70,0°   69,9°	70,5°   70,4°	71,0°   70,9°	71,0°   70,9°				
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50				
Chasse (mm)	78,4   82	75   78,5	71,6   75,1	71,6   75				
Empattement (mm)	1012   1022	1019   1029	1026   1036	1043   1052				
Longueur des bases (mm)	425   435	425   435	425   435	430   440				
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81				
Stack (mm)	523   524	544   545	574   575	593   594				
Reach (mm)	380   379	384   383	386   385	391   389				
Hauteur d'enjambement (mm)	681   688	708   715	748   755	779   786				
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420				
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80				
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5				
Diamètre des roues	700	700	700	700				

Giant Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.