

# DEVOTE ADVANCED 2



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Lunar Eclipse
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv All Condition
POTENCE	Giant Contact AeroLight, -10-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
SELLE	Liv Grit
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano GRX RX-610, 2x12
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RX-820
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-820
FREINS	Shimano GRX BR-RX410 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano GRX RX-610 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano FC-RX610, 30/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2 Disc, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless
EXTRAS	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	53mm

Prix Public Conseillé: 3 000,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS		S		M		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	420	465	500			
Angle de tube de selle	74,5°   74,4°		74,5°   74,4°		74,5°   74,4°		74,5°   74,4°	
Longueur du tube supérieur (mm)	525   525	535   535	545   545	555   555				
Longueur du tube de direction (mm)	90	110	140	160				
Angle du tube de direction	70,0°   69,9°		70,5°   70,4°		71,0°   70,9°		71,0°   70,9°	
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50				
Trail (mm)	78,4   82	75   78,5	71,6   75,1	71,6   75				
Empattement (mm)	1012   1022	1019   1029	1026   1036	1043   1052				
Longueur des bases (mm)	425   435	425   435	425   435	430   440				
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81				
Stack (mm)	523   524	544   545	574   575	593   594				
Reach (mm)	380   379	384   383	386   385	391   389				
Hauteur en statique (mm)	681   688	708   715	748   755	779   786				
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420				
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80				
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.