



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Kelp Forest
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout, integrated down tube storage
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree backsweep, flare drop XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10-degree XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
СІДЛО	Liv Approach
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano GRX RX-610, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ГАЛЬМА	Shimano GRX BR-RX400 HRD, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano GRX RX-610 hydraulic
КАСЕТА	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X12L-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	FSA BB-AL86, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-X2 Disc, alloy
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless
ДОДАТКОВО	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	465	500
Нахил підсідельної труби	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°	74,5°   74,4°
Довжина верхньої труби (mm)	525   525	535   535	545   545	555   555
Висота кермової труби (mm)	90	110	140	160
Нахил кермової труби	70,0°   69,9°	70,5°   70,4°	71,0°   70,9°	71,0°   70,9°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78,4   82	75   78,5	71,6   75,1	71,6   75
Колісна база (mm)	1012   1022	1019   1029	1026   1036	1043   1052
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425   435	425   435	425   435	430   440
Провисання каретки (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81
Ефективна висота (mm)	523   524	544   545	574   575	593   594
Ефективна довжина (mm)	380   379	384   383	386   385	391   389
Безпечна висота (mm)	681   688	708   715	748   755	779   786
Ширина керма (mm)	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700	700	700	700

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.