

DEVOTE ADVANCED 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Lunar Eclipse
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout, integrated down tube storage
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
СІДЛО	Liv Grit
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano GRX RX-610, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ГАЛЬМА	Shimano GRX BR-RX410 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano GRX RX-610 hydraulic
КАСЕТА	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X12L-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano FC-RX610, 30/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-X2 Disc, alloy
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless
ДОДАТКОВО	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	53mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	465	500
Нахил підсідельної труби	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Довжина верхньої труби (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Висота кермової труби (mm)	90	110	140	160
Нахил кермової труби	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Колісна база (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440
Провисання каретки (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Ефективна висота (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Ефективна довжина (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Безпечна висота (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Ширина керма (mm)	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5	172,5

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.