

DEVOTE ADVANCED 2 | V1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Kelp Forest
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	Giant Contact AeroLight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon mit 30.9 mm Stützen kompatibel
SATTEL	Liv Approach
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX RX-610, 2-fach
UMWERFER	Shimano GRX RX-820
SCHALTWERK	Shimano GRX RX-820, 12-fach
BREMSEN	Shimano GRX BR-RX410 HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Shimano GRX RX-610 HRD
KASSETTE	Shimano CS-HG710, 11-36T
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	FSA Omega Modular AGX+, 48/32T Kettenblätter
INNENLAGER	FSA BB-AL86

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT P-X2 Disc
REIFEN	GIANT CrossCut AT1, 700x38c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

UVP: 3.199,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS		S		M		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500				
Sitzwinkel	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°		
Oberrohrlänge (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555				
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	140	160				
Lenkwinkel	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°				
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50				
Gabelnachlauf (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75				
Radstand (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052				
Kettenstrebenlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440				
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81				
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594				
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389				
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786				
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420				
Vorbaulänge (mm)	50	60	70	80				
Kurbellarmlänge (mm)	165	170	172,5	172,5				
Raddurchmesser	700	700	700	700				

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.