

DEVOTE ADVANCED PRO



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVA	Nebula/Chrome
RÁM	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage, integrated cable routing
VIDLICE	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
GRIPY	Liv All Condition
PŘEDSTAVEC	Giant Contact AeroLight, -10 degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
SEDLO	Liv Grit SL
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM Force AXS E1, 2x12
PŘESMYKAČ	SRAM Force AXS E1
PŘEHAZOVAČKA	SRAM Force AXS D2
BRZDY	SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine rotors, [F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Force AXS E1 hydraulic
KAZETA	SRAM Force E1, 12-speed, 10x36
ŘETĚZ	SRAM Force E1
KLIKY	SRAM Force D2 DUB, 30/43, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant CXR 1, [F] 35mm, [R] 35mm
NÁBOJE	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet system, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTÝ	Sapim CX-Ray
PLÁŠTĚ	CADEX GX, 700x40c, foldable, tubeless
DOPLŇKY	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	53mm

Cena: 168 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS		S		M		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Délka sedlové trubky (mm)	390	420	465	500				
Úhel sedlové trubky	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°				
Délka horní trubky (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555				
Délka hlavové trubky (mm)	90	110	140	160				
Úhel hlavové trubky	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°				
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50				
Trail (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75				
Rozvor (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052				
Délka řetězové vzpěry (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440				
Bottom Bracket Drop (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81				
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594				
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389				
Výška rámu od země (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786				
Šířka řídicíků (mm)	400	400	420	420				
Délka představce (mm)	50	60	70	80				
Délka klik (mm)	165	170	172,5	172,5				

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.