

DEVOTE ADVANCED PRO



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	nebula
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR XR D-Fuse Carbon
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	Giant Contact AeroLight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario) Stützen kompatibel
SATTEL	Liv Grit SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Force eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Force eTap AXS Wide
SCHALTWERK	SRAM Force eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Force eTap AXS E1 HRD, 160mm
BREMSEBEL	SRAM Force eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Force, 10-36T
KETTE	SRAM Force E1
KURBELSATZ	Sram Force FC-FRC-W-D2, 43/30T Kettenblätter
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT CXR 1 Disc
SPEICHEN	GIANT CXR 1 Disc
REIFEN	CADEX GX Tanwall, 700x40c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 6.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Oberrohrlänge (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	140	160
Lenkwinkel	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Radstand (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052
Kettenstrebeneblänge (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	50	60	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.