DEVOTE ADVANCED PRO



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XS, S, M, L
BOJE	Chameleon Blue / Reflective Mushroom
OKVIR	Advanced-Grade Composite
VILICA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, disc
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
VOLAN	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8, 5° back sweep, flare drop
LULA VOLANA	Giant Contact, 8-degree
CIJEV SJEDALA	Giant D-Fuse SLR, composite
SJEDALO	Liv Alacra SL
PEDALE	N/A
POGON	
RUČICE MJENJAČA	SRAM Force eTap AXS
PREDNJI MJENJAČ	SRAM Force eTap AXS
STRAŽNJI MJENJAČ	SRAM Force eTap AXS
KOČNICE	SRAM Force eTap AXS hydraulic
RUČICE KOČNICA	SRAM Force eTap AXS hydraulic
KAZETA	SRAM Force, 12-speed, 10x36
LANAC	SRAM Force D1, 12-speed
POGON	SRAM Force D1 DUB, 30/43
OSOVINA POGONA (BB)	SRAM DUB, press fit

KOTAČI	
OBRUČI	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
NABE	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
ŽBICE	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
GUME	Maxxis Velocita, 700x40c, tubeless
DODACI	tubeless prepared

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	L
Dužina cijevi sjedala (mm)	390	420	465	500
Kut cijevi sjedala	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
Dužina gornje cijevi (mm)	515	525	535	550
Dužina prednje cijevi (mm)	95	125	155	180
Kut vilice	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	50	50	50	50
Staza (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
Međuosovinski razmak kotača (mm)	1013	1020	1022	1039
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	430	430	430	430
Položaj osovine pogona (mm)	80	80	80	80
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	530	558	588	612
StackToHandlebar (mm)	593	623	655	678
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	378	376	372	380
ReachToHandlebar (mm)	429	437	443	452
Prekoračna visina (mm)	683	711	749	779
Širina volana (mm)	400	400	420	420
Dužina lule volana (mm)	70	80	90	90
Dužina poluge pedale (mm)	165	170	172,5	172,5
Veličina kotača	700c	700c	700c	700c

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.